


3M Průmyslová divize
Průmyslové spreje 3M™ Scotch-Weld™



**Praktičnost, rychlosť,
výkonnosť a efektivnosť
Vše v jednom spreji**

3M

Průmyslové spreje 3M™ Scotch-Weld™

3M™ Scotch-Weld™ 74

Pěnové lepidlo 3M Scotch-Weld 74 je sprejové lepidlo se speciálním složením na lepení pružné polyuretanové nebo latexové pěny k sobě i jiným materiálu (dřevu, kovu, plastům atd.) s výhodou přesné regulace nástřiku, který nevytváří mlhu. Díky této přesné regulaci umožňuje přesnou a hospodárnou práci.

CHARAKTERISTIKY:

- Rychlá lepivost pro rychlou montáž
- Pevnost lepení přesahující současnou pěnového materiálu
- Měkká lepená spára bez důlkování
- Nízké mlžení, přesná regulace nástřiku
- Proměnná šířka tvaru nástřiku
- 500 ml

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- Ideální pro lepení pěnového čalounění
- Lepení menších kusů pěny k sobě
- Lze použít k vytváření pěnové hmoty do požadovaných struktur, k lepení okrajů, k lepení krabic a ohýbání rohů
- Připevňování pěny ke kovu
- Lepení tkanin na řadu povrchů, jako jsou panely v interiéru, reproduktory, přepážky mezi kancelářemi



3M™ Scotch-Weld™ 75

Přemístitelné lepidlo 3M Scotch-Weld 75 je sprejové lepidlo citlivé na tlak, vhodné k dočasnému přidržování nebo změnám polohy lehkých materiálů za účelem vystavení nebo před konečnou montáží. Výrobek má po nastříkání na jeden povrch rozsah lepení od pěti sekund do několika hodin a díky nízké pevnosti při odtrhování lze i lehké materiály nebo tkaniny opakováně odlepovat a přemísťovat.

Je ideální pro dočasné fixaci lehkých materiálů, například papíru, kartonu, překližek apod.

CHARAKTERISTIKY:

- PSA (pressure sensitive adhesive) – tlakem aktivované lepidlo, podobně jako na samolepicích páskách
- Přilne během několika sekund
- Dočasné lepení s možností změny polohy
- Neprosakuje, nezanechává skvrny
- Hladká lepená spára
- Čiré
- 500 ml

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- Přidržování emblémů a nášivek během přípravy
- Připevňování lehkých materiálů
- Přidržování triček během potiskování metodou sítotisku
- Dočasné přidržování maskovacího papíru
- „Třetí ruka“ pro lehké materiály
- Dočasné připevňování štítků
- Vytváření šablon nebo vzorů
- Matování obrázků



3M™ Scotch-Weld™ 76

Lepidlo 3M Scotch-Weld 76 s vysokou počáteční lepivostí je sprejové lepidlo s výhodou vázaného tvaru nástřiku, který nevytváří mlhu. Jednoznačný okraj vázaného tvaru stříkaného lepidla umožňuje přesnou a hospodárnou aplikaci. Lepidlo rychle přilne, má rozsah lepení jednu hodinu při aplikaci na dva povrchy a po zaschnutí vytváří velmi pevné spoje s výbornou odolností proti vodě a vysokou trvanlivostí.

CHARAKTERISTIKY:

- Pevné spoje i při nástřiku pouze na jeden povrch
- Odolnost proti vysokým teplotám - až do 71°C
- Nízké mlžení, přesná regulace nástřiku
- Proměnná šířka tvaru nástřiku
- Přilne k polyetylenu a polypropylenu
- 500 ml

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- Lepení koberců, pěny a tkanin ve vozidlech
- Připevňování typových štítků, kulečníkových pláten, krycích vrstev v baženu, izolace potrubí
- Lepení izolace v interiérech letadel a speciálních skříní
- Uzavírání igelitových sáčků



3M™ Scotch-Weld™ 77

Viceúčelové sprejové lepidlo 3M Scotch-Weld 77 má rychlou počáteční lepivostí při aplikaci na jeden povrch. Při aplikaci na oba povrhy má dlouhou otevřenou dobu. Obzvláště vhodné pro lepení polystyrenových pěn. U porézních substrátů se nanáší na oba lepené povrhy, u hladkých materiálů na jeden z povrhů.

CHARAKTERISTIKY:

- Bezbarvé
- Vysoké pokrytí
- Viceúčelové - pevně přilne k mnoha lehkým materiálům
- Nízké vsakování pro dlouhou životnost spojů
- Rychlá, agresivní lepivost
- 500 ml

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- Výborné pro řadu aplikací u výstavních expozic a nábytku
- Připevňování sklolaminátové izolace
- Připevňování schémat zapojení a štítků
- Lepení některých těsnění
- Ideální pro použití s dekorativními krytinami, fóliemi a tkaninami
- Připevňování pláštů cívek v motorech
- Připojování tkanin k vývěsním tabulím
- Lepení polystyrenových pěn



3M™ Scotch-Weld™ 80

Lepidlo 3M Scotch-Weld 80 je vysoce účinné, neoprenové kontaktní lepidlo, odolné proti změkčovadlům. Vyznačuje se vysokou pevností, která je obvykle spojována se stříkacími a natíracími kontaktními lepidly v plechovkách. Díky dobré odolnosti proti změkčovadlům a schopnosti vytvářet pevné, žáruvzdorné spoje na většině povrhů, je Sprej 80 ideální pro mnoho náročných prací.

CHARAKTERISTIKY:

- Kontaktní lepidlo na bázi neoprenu – nástřik na oba lepené povrhy
- Odolnost proti změkčovadlům
- Odolnost proti vysokým teplotám - až do 93°C
- Rychlé schnutí, rychlé lepení
- Trvanlivé, velmi pevné lepidlo
- Přesný nástřik s nízkým mlžením
- 500 ml

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- Lepení všech typů pryží včetně vinylu (kromě EPDM)
- Přilne k plechům z nerezové oceli, výztuhám a kovovým ochranným deskám
- Přilne k mnoha plastovým, laminátovým a dřevěným výrobkům, lepí kůži
- Lepení tuhého PVC k sobě
- Připevňování gumové izolace k trubkám
- Připevňování dveřního těsnění



3M™ Scotch-Weld™ 90

Velmi pevné lepidlo 3M Scotch-Weld 90 je sprejové lepidlo určené pro širokou řadu aplikací, které vyžadují vysokou počáteční pevnost a rychlé dosažení konečné pevnosti. Spojy mají výbornou odolnost proti vodě a dlouhou dobu stáření.

CHARAKTERISTIKY:

- Rychlé dosažení vysoké kontaktní pevnosti
- Doba zpracovatelnosti 1 - 10 min
- Odolnost proti vysokým teplotám - až do 71°C
- Nízké mlžení, přesná regulace nástřiku
- Proměnná šířka tvaru nástřiku
- Přilne k polyetylenu a polypropylenu
- Čisticový nástřik
- 500 ml

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- Lepení ozdobného laminátu na stoly, skříně a police
- Lepení ochranných desek na kancelářské stoly
- Lepení polyetylenu a polypropylenu ke dřevu, kovu a mnoha dalším materiálům
- Připevňování plastových písmen ke dřevu
- Lepení lišt na hrany pultů
- Lepení tkanin k dřevotřískovým deskám
- Lepení polyetylenových a polypropylénových pěn



NOVINKA

3M™ Scotch Easy Clean Pen

Průmyslový čistič v tužce

Průmyslový čistič v tužce je praktický a snadný k použití. Vhodný zejména potřebujete-li důkladně očistit pouze malou plochu, kdy nástřik sprejem by nebyl dostatečně přesný. Všechny příslušenství jsou z přírodního citrusového výtažku bez petroleje. Složení vyhovuje zkoušce fotografické aktivity (norma ISO 14523) a je bezpečné pro černobílé fotografické potisky. Je výborný na čištění a řemeslné práce. Lze ho použít na stoly, skříňky, sklo, vinylové pořadače, bílé tabule a mnoho dalších předmětů.

CHARAKTERISTIKY:

- Praktická velikost dávkovače
- Přesná aplikace
- Víceúčelové
- Nekorozní
- Čistí zbytky lepidla, oleje, tuhá maziva, dehet a špínu
- Svěží citrusová vůně

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- Odstraňování zbytků lepidel
- Odstraňování štítků, nálepek, pásek
- Odstraňování značkovačů, pastelek
- Odstraňování špín, oleje, maziva, silikonu, dehu, vosku



Lepení lišty na hranu pultu Sprejem 90



Použití Spreje 74 k lepení nábytkové pěny



Přidržování emblémů a nášivek
Sprejem 75 během přísvívání



Připevňování brusných disků Sprejem 77

Spreje 3M™ Scotch-Weld™ pro čištění a údržbu

Čistící sprej 3M™ Scotch-Weld™

Průmyslový čistič na bázi citrusu ve spreji

Čisticí sprej 3M Scotch-Weld je vysoce výkonný čisticí a odmašťovací prostředek, který účinně odstraňuje látky jako zaschlá, nevytvářená lepidla, zbytky pásek, tuhá maziva, olej a nečistoty. Tento čisticí prostředek na bázi citrusového oleje neobsahuje chlórované složky ani rozpouštědla z ropných destilátů. Při oplachování vodou emulguje.

CHARAKTERISTIKY:

- Víceúcelový
- Nekorozní
- Čistí olej, tuhá maziva, zbytky pásek a špínu
- Čerstvá citrusová vůně

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- Odstraňování tuhých maziv, nečistoty a oleje ze zařízení
- Odstranění dehu z vybavení na pokrývání střech
- Změkčování tekutých lepidel a zbytků lepicích pásek
- Čištění přestříků lepidla z vybavení
- 500 ml



Sprej 3M™ Scotch-Weld™ 5Way

3M Scotch-Weld 5Way je víceúčelové mazivo bez silikonu pro lehké mazání, které proniká do míst s těsným uložením, odvlhčuje, zabraňuje rezivění a čistí kovové součásti. 5Way je výborné mazivo na stroje a přesné přístroje. Je ideální na závity z nerezové oceli a hliníku. Pomáhá uvolňovat zadřené posuvné součásti. Odstraňuje rušivé skřípání. 5Way neobsahuje žádné aerosolové pohonné látky ani chemikálie přispívající ke ztenčování ozónové vrstvy. Systém po stisknutí prstem dodává stoprocentně aktivní složky tam, kde je chcete mít. Malý, šikovný dávkovač je praktický a snadno se používá.

CHARAKTERISTIKY:

- Mazivo
- Odstraňuje vlhkost
- Zabraňuje rezivění
- Neobsahuje silikon
- 500 ml

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- Pomáhá uvolňovat zarezlé a zmrzlé matice a šrouby
- Výborné mazivo na lehké mazání mnoha jemných nebo přesných přístrojů
- Ideální mazivo na závity z nerezové oceli a hliníku
- Vytěsnění vlhkost a vysušuje elektrická zařízení, generátory a motory
- Zabraňuje korodování a tvorbení důlků na barvách vstřikovacích forem a dlouhých šroubech během skladování



Silikonový sprej 3M™ Scotch-Weld™

Silikonový sprej 3M Scotch-Weld je vysoko kvalitní výrobek, který neobsahuje žádné minerální oleje. Nezmrzne při -33°C, ani se neznehodnotí při 176°C. Rychle schne, dlouho vydrží, nevytváří skvrny, ani není lepkavý. Silikonový sprej máže, těsní proti vodě a chrání před korozí. Tento výrobek lze používat k utěšňování proti vlhkosti, konzervování plastů, pryže a kůže, ochraně před nanášením lepidel, vosků, barev, nátěrů atd. Může pohyblivé součásti, odstraňuje skřípání způsobené třením, zabraňuje slepení a zamrznutí, chrání před korozí.

CHARAKTERISTIKY:

- Rychle schne, dlouho vydrží
- Neobsahuje žádné minerální oleje
- Odolnost až do 176°C
- Nevytváří skvrny
- 500 ml

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- Mazání řezných nástrojů, stolů, šicích strojů a jehel
- Pomáhá konzervovat plasty, pryž, kůži
- Mazadlo na pryzové formy
- Pomáhá zabraňovat hromadění lepidel, vosku, barev, nátěrů



Sprejová lepidla 3M™ Scotch-Weld™

Funkční charakteristiky

Níže jsou uvedeny některé funkční charakteristiky sortimentu sprejových lepidel 3M™ Scotch-Weld™

	Pěnové lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 74	Přemístitelné lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 75	Lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 76 s vysokou lepivostí	Víceúčelové lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 77	Neoprenové kontaktní lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 80	Velmi pevné lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 90	Lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 720 na mžikové vytvářání textilních potisků
Velikost nádoby	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml
Barva	Světle oranžová	Čirá	Čirá/světle krémová	Čirá/světle krémová	Kalná světle žlutá	Čirá/světle krémová	Čirá/světle krémová
Typ trysky	Proměnná	Pevná	Proměnná	Proměnná	Pevná	Proměnná	Pevná
Tvar nástřiku	Vázaný	S částečkami	Vázaný	S částečkami	Vázaný	Vázaný	S částečkami
Srovnatelná pevnost spoje	Vysoká	Přemístitelné	Vysoká	Střední	Velmi vysoká	Vysoká	Střední
Pevnost při odtrhování v úhlu 180° (piw)	20	5	25	15	35	25	15
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Dobrá	Uspokojivá	Dobrá	Velmi dobrá	Dobrá	Dobrá	Velmi dobrá
Odolnost proti vodě	Dobrá	Dobrá	Dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Dobrá	Velmi dobrá
Odolnost proti ultrafialovému záření	Uspokojivá	Dobrá	Uspokojivá	Uspokojivá	Dobrá	Uspokojivá	Uspokojivá
Odolnost proti změkčovadlům	Slabá	Slabá	Slabá	Uspokojivá	Velmi dobrá	Slabá	Uspokojivá
Odolnost proti oleji a palivům	Slabá	Slabá	Slabá	Slabá	Dobrá	Slabá	Slabá
Odolnost proti stárnutí	Výborná	Výborná	Výborná	Velmi dobrá	Výborná	Výborná	Velmi dobrá
Tepelná odolnost (°C)	49	49	71	43	93	71	43
Rozsah lepení - aplikace na jeden povrch	Neuvádí se	5 s - hodiny	30 s - 10 min	30 s - 5 min	Neuvádí se	30 s - 2 min	30 s - 5 min
Rozsah lepení - aplikace na dva povrchy	10 s - 10 min	5 s - hodiny	10 min - 60 min	30 s - 10 min	4 min - 15 min	2 min - 10 min	30 s - 10 min
Obsah těkavých látek (g/l)	560	636	627	523	716	662	523
Procento pevných látek	22	10	11	25	13	11	25

Spreje 3M™ Scotch-Weld™ pro údržbu a čištění

Funkční charakteristiky

Níže jsou uvedeny některé funkční charakteristiky sortimentu sprejových prostředků 3M™ Scotch-Weld™ pro údržbu a čištění

	Sprej 3M™ Scotch-Weld™ 5Way	Silikonový sprej 3M™ Scotch-Weld™	Čisticí sprej 3M™ Scotch-Weld™
Velikost nádoby	500 ml	500 ml	500 ml
Barva	Čirá	Čirá	Čirá
Typ trysky	Pevná	Pevná	Pevná
Tvar nástřiku	Mlžný s částečkami	Mlžný s částečkami	Mlžný s částečkami
Tepelná odolnost (°C)	121	176	Neuvádí se
Obsah těkavých látek (g/l)	619	559	741
Procento pevných látek	11	5	4

Důležité upozornění:

Veškerá doporučení vztahující se k tomuto produktu vychází ze spolehlivým výsledků obecných testů provedených 3M, nicméně nezaručujeme jejich přesnost a úplnost ve vztahu k Vám uvažovanému účelu použití 3M produktu. Prosím mějte na paměti, že v konkrétním případě může mnoho okolností ovlivnit vhodnost použití a účinnost 3M produktu. S ohledem na množství ovlivňujících faktorů, z nichž některé Vám nemusí být známé a pod Vaší kontrolou, je důležité, abyste před použitím 3M produktu správně posoudili, zda je vhodný k Vám uvažovanému účelu použití. Odpovědnost týkající se tohoto 3M produktu se řídí podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.



3M Česko, spol. s r. o.
Divize Průmyslové pásky
a lepidla

Vyskočilova 1, Praha 4, 140 00

Tel.: 261 380 111,

Fax: 261 380 110

www.3M.cz

3MCesko@3M.com

Prosím recyklujte. Vytištěno v ČR.
© 3M 2007. Všechna práva vyhrazena.
70-5000-3000-0

Distributor